



Wegdekreiniger



De RAVO wegdekreiniger is ontwikkeld door RAVO Benelux en uitsluitend leverbaar op de RAVO 5 iSeries, type STH. De wegdekreiniger is een waardevolle uitbreiding van de inzetbaarheid van de RAVO veegmachines, geschikt voor het grondig en effectief reinigen van alle soorten wegdek.

De optie RAVO wegdekreiniger bestaat uit een constructie met 16 vlaksproeiers. De vlaksproeiers worden gevoed door een in het chassis gemonteerde, hydraulisch aangedreven waterpomp.

Met een instelbare capaciteit van 0 tot 90 liter en een werkdruk tot max. 120 bar spuiten de vlaksproeiers het vuil los van het wegdek. Twee brede zuigmonden zijn voor de vlaksproeiers gemonteerd, waardoor het losgespoten vuil direct wordt opgezogen en via twee flexibele zuigslangen (Ø 150 mm) in de vuilcontainer terecht komt.

Deze zuigslangen zijn voorzien van automatisch bediende afsluiters.

Voor de optie wegdekreiniger wordt de RAVO veegmachine onder andere uitgerust met een extra watertank in de vuilcontainer.

De wegdekreiniger werkt over de volledige breedte van de machine.

Het frame van de wegdekreiniger is voorzien van kogelgewrichten, die zorgen voor een grote beweeglijkheid van het systeem. In de praktijk betekent dit dat de unit optimaal het wegdek van het te reinigen wegdek volgt.

Ook is de wegdekreiniger voorzien van drie robuuste zwenkwielen, waarvan de middelste, onafhankelijk van de twee buitenste zwenkwielen, flexibel mee beweegt

met het wegdek. Dit zorgt ervoor dat de zuigmonden continu de juiste positie ten opzichte van het wegdek innemen.



Technische gegevens:

Hoogdruk waterpomp

Capaciteit : instelbaar van 0 tot 90 liter
Werkdruk : Maximaal 120 bar

Zuigmond

Aantal : 2 stuks
Maximale werkbreedte : 1.850 mm



Frissen Kehrtechnik GmbH
Theaterplatz 3
52062 Aachen
T +49 241 99009901
info@frissen-kehrtechnik.de
www.frissen-kehrtechnik.de



RAVO B.V.
P.O. Box 286, 1800 AG Alkmaar
Otterkoog 1, 1822 BW Alkmaar
The Netherlands
T: +31 72 567 3232
Ecommunicatie@ravo.fayat.com